

VASELINE SPRAY

ZUURVRIJ ONDERHOUDS- EN BESCHERMINGSVET



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Zuurvrije vaseline

Kleur: Wit

Viscositeit: Pasteus

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zuurvrij onderhouds- en beschermingsvet.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin)gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie.

EIGENSCHAPPEN

Roest en corrosiebestendig

- Waterbestendig
- Zuurvrij
- Siliconenvrij

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Oppervlak(ken) gelijkmatig insprayen op ca. 10-20 cm afstand.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: Van -20°C tot +45°C.